



トヤマキカイ株式会社

## SOLABOシリーズ 製品仕様一覧表

		SOLABO 250	SOLABO 600	SOLABO 1500	SOLABO 2000	CHIBI SOLABO 120
		TS250	TS600	TS1500	TS2000	TS120
入力(AC)	Input(AC)					
入力電圧	Input Voltage	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100V-240V
入力周波数	Input Frequency	50hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
充電/放電(蓄電池)	Charge/Discharge(Battery)					
システム電圧	System Voltage	DC12V	DC12V	DC24V	DC24V	DC12V
電池種類	Battery Type	エスパッテリー (リン酸鉄リチウムイオン電池)	エスパッテリー (リン酸鉄リチウムイオン電池)	エスパッテリー (リン酸鉄リチウムイオン電池)	エスパッテリー (リン酸鉄リチウムイオン電池)	エスパッテリー (リン酸鉄リチウムイオン電池)
蓄電容量	Battery Capacity	240Wh	600Wh	1440Wh	2160Wh	120Wh
放電容量	Discharge Capacity	200Wh	500Wh	1200Wh	1800Wh	100Wh
充電時間	Charging Time	5時間	9時間	5時間	5時間	5時間
充電器	Charger	専用ACアダプター	専用ACアダプター	専用コンセント	専用コンセント	専用コンセント
出力(AC)	Output(AC)					
定格出力電圧	Rated AC Voltage	AC100V ±10%	なし	AC100V ±10%	なし	AC100V ±10%
定格出力周波数	Rated Output Frequency	55Hz	なし	50/60Hz 指定	なし	55Hz
出力波形	Output waveform	矩形波	なし	正弦波(歪率3%以内)	なし	矩形波
定格出力	Rated Output Power	240W	なし	700W	なし	40W
繰り返し充電	Charge Cycle	約3000回	約3000回	約3000回	約3000回	約3000回
停電時自動切替有無	Switching For Blackout	なし	なし	なし	なし	なし
出力(DC)	Output(DC)					
定格出力電圧	Rated DC Voltage	DC5V	なし	DC5V	なし	DC5V
USBポート	USB Port	1ポート	なし	1ポート	なし	1ポート
基本データ	General Data					
使用環境温度範囲	Operating Temperature Range	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
使用環境湿度範囲	Operating Humidity Range	20%~85%RH	20%~85%RH	20%~85%RH	20%~85%RH	20%~85%RH
使用場所	Installation Condition	屋内・屋外(制限あり)	屋内・屋外(制限あり)	屋内・屋外(制限あり)	屋内・屋外(制限あり)	屋内・屋外(制限あり)
基本放電率(環境により相違)	Discharge Rate	1.5% / 月				
保護	Protection					
過充電保護	Excessive Charge Protection Circuit	○	○	○	○	○
過放電保護	Overdischarge Protection Circuit	○	○	○	○	○
過負荷保護	Overlord Protection Circuit	○	○	○	○	○
加熱保護	Overheating Protection Circuit	○	○	○	○	○
寸法	Measurements					
蓄電装置寸法(W) (mm)	Dimention(W)	422.5	422.5	581	581	259
蓄電装置寸法(D) (mm)	Dimention(D)	340	340	464	464	201
蓄電装置寸法(H) (mm)	Dimention(H)	171	171	298	298	114
蓄電装置寸法(重量) (Kg)	Weight	7.8	10.2	30.3	35.6	2.6

S Battery



※SOLABOは登録商標です

※本製品仕様書に記載されている内容及び仕様は予告なく変更する場合がございます。